

VEZA SUPER

Краска интерьерная полуматовая, шелковистый блеск

Тип	Краска интерьерная водно-дисперсионная полуматовая
Область применения	Для высококачественной отделки стен, потолков и обоев внутри помещений, подвергающихся максимальным эксплуатационным нагрузкам (офисные и жилые помещения, балконы, ванные комнаты, подвальные помещения). Выдерживает мытьё с применением синтетических моющих средств. Рекомендована для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Для окраски фасадов
Расход на 1 слой	150 – 200 г/м ² , (5-7 м ² /кг) - по ровной невпитывающей поверхности
Сухой остаток	не менее 50 %
Плотность	1,3 - 1,4 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением
Время высыхания при (20±2)°C и относительной влажности (65±5) %	1 час. Следующий слой можно наносить ещё через 1 час. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели
Блеск	Полуматовый
Колеровка	Производится в База А (белая) и База С (прозрачная) для светлых и насыщенных тонов. Подлежит компьютерной колеровке по цветовым системам RAL, NSC, Coloris, Monicolor, Parker Paint и.т.д. Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колеровочные краски или пасты на водной основе
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением СМС

Хранение транспортировка	Хранить при температуре от +5°C до +35°C, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес
Фасовка	14 кг; 25 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%
Предварительная подготовка	Поверхность тщательным образом очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности выровнять шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения заданного уровня влагостойкости покрытия основание рекомендуется прогрунтовать. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску в два слоя валиком, кистью или распылением
Охрана труда	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы



VEZA SUPER

Краска интерьерная полуматовая, шелковистый блеск